PVC | REHAU

REHAU ARTEVO

Visokoučinkovita PVC okna







80 mm
Vgradna globina

do 0,81 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

do 48 dB
Zvočna izolacija

REHAU ARTEVO združuje vrsto edinstvenih lastnosti in je revolucionarna rešitev za izdelovalce oken, ki stremijo k uspehu. Sistem postavlja merila v vseh pogledih – je plod strasti in za panogo pomeni kvantni preskok proti naslednji, trajnostni generaciji oken.

Poudarki

- Višina krila do 2,8 m.
- Visokotehnološki materiali.
- Do 78 % prihranka energije.
- Trajnostni materiali.
- Velik izbor barv.

Tehnični podatki

Vidna višina okvirja / krila	**106 mm / 173 mm**
Vgradna globina okvirja / krila	**80 mm**
Toplotna prehodnost Uf – ARTEVO (EN 12412-2 / EN 10077-2)	**do 0,97 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost Uf – ARTEVO maks.	**do 0,84 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost Uf – ARTEVO maks. (PHI)	**do 0,81 W/(m²K)**
Zvočna izolacija Rw (EN ISO 717-1)	**do 48 dB**

Protivlomna zaščita (EN 1627)	**RC 2 (brez jeklenih ojačitev), RC 3 z dodatnimi ukrepi**
Odpornost na veter (EN 12210)	**do razreda B5**
Vodotesnost (EN 12208)	**do razreda 9A**
Zrakotesnost (EN 12207)	**do razreda 4**
Največja debelina zasteklitve	**56 mm (72 mm s krilom v ravnini)**
Največja višina krila	**2,8 m**
Prihranek energije	**do 78 %**
Modul Smart Guard	**možna vgradnja (preventivna protivlomna zaščita)**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/rehau-artevo.html