Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASS 50

Toplotno izoliran drsni sistem



120 mm (krilo 50 mm)
Vgradna globina

300 kg
Največja teža krila

3000 mm
Največja višina krila

Schüco ASS 50 je toplotno izoliran aluminijast drsni sistem s širokim izborom izvedb vrat in togim okvirjem ozkih vidnih širin. Drsne stene prihranijo prostor in so vizualno privlačna rešitev v stanovanjskih in poslovnih prostorih, odlične statične lastnosti pa omogočajo izdelavo odprtin velikih dimenzij.

Poudarki

- Aluminij EN AW-6060 po DIN EN 573, debelina stene profila 2,2 mm.
- Krila do teže 300 kg in višine 3000 mm.
- Zasteklitev debeline od 8 do 32 mm.
- Vodila iz nerjavnega jekla (inox) in minimalno vidna tesnila.
- Tesnila iz EPDM po DIN 7863, površinska obdelava po DIN 17611, kontrola kakovosti po DIN EN ISO 9001.

Tehnični podatki

Vgradna globina okvirja	**120 mm**
Vgradna globina krila	**50 mm**
Toplotna prehodnost Ud	**≈ 1,8 W/(m²K)**
Material (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Največja teža krila	**300 kg**
Največja višina krila	**3000 mm**
Debelina zasteklitve	**8–32 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Tesnila	**minimalno vidna**
Vodila	**nerjavno jeklo (inox)**

Tesnjenje (drsna / dvižno-drsna izvedba)	**ščetke Polyflor / tesnilo EPDM**
Tesnilni material	**EPDM, DIN 7863**
Površinska obdelava	**DIN 17611**
Kontrola kakovosti	**DIN EN ISO 9001**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 9A**
Protivlomnost (ENV 1627)	**WK2**
Odpornost na veter (EN 12210)	**razred C4/C5**
Mehanska trajnost (EN 12400)	**razred 2**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ass-50.html