Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASS 70 FD

Toplotno izolirana harmonika vrata







70 mm
Vgradna globina

100 kg
Največja teža krila

1200 × 2500 mm
Največje dimenzije krila

Toplotno izoliran sistem zložljivih vrat Schüco ASS 70 FD navdušuje z ozkimi vidnimi širinami, širokim izborom izvedb, tihim delovanjem in izjemno odpornostjo na vremenske vplive, zato je primeren za zunanjo uporabo. Gre za profilni sistem s prekinjenim toplotnim mostom, osnovno vgradno globino 70 mm in najmanjšo vidno širino okvirja 60 mm, namenjen izdelavi harmonika vrat.

Poudarki

- Raven prag z visoko stopnjo vodotesnosti za univerzalno uporabo in dodatno udobje.
- Odpiranje navznoter in navzven pod kotom 90° razširi oblikovne možnosti.
- Elegantna magnetna zaponka drži zloženo krilo na mestu.
- Široka paleta barv – zunanja in notranja stran sta lahko v različnih barvah.
- Krila se zlagajo v desno, levo, navznoter ali navzven.

Tehnični podatki

Osnovna vgradna globina	**70 mm**
Najmanjša vidna širina okvirja	**60 mm**
Material (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Debelina zasteklitve	**6–45 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Največja teža krila	**100 kg**
Vrste odpiranja	**navznoter in navzven; vgradnja enokrilnega in dvokrilnega vrtljivega krila**
Največje dimenzije krila	**1200 × 2500 mm (0–8 m), 1200 × 2200 mm (8–20 m), 1200 × 2100 mm (20–100 m)**
Širina krila – izvedba HD	**1500 mm**
Prekinjen toplotni most	**vezi PT ali PA**
Tesnilni material	**EPDM, DIN 7863**
Površinska obdelava	**DIN 17611**
Kontrola kakovosti	**DIN EN ISO 9001**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 3**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 9A**
Protivlomnost (ENV 1627)	**WK2**
Odpornost na veter (EN 12210)	**razred B3/C3**
Zvočna zaščita (DIN 4109)	**do 44 dB (z ustrezno zasteklitvijo)**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ass-70-fd.html