Aluminij | Schüco

SCHÜCO AWS 65 BS

Blok okno s skritim krilom





65 mm
Vgradna globina

1,9–2,4 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

160 kg (PASK do 200 kg)
Največja teža krila

Schüco AWS 65 BS je nova rešitev za blok konstrukcije oken z osnovno globino 65 mm. V kombinaciji s skritim okovjem Schüco AvanTec in elektromehanskim okovjem Schüco TipTronic izpolnjuje najvišje zahteve glede oblikovanja in udobja upravljanja.

Poudarki

- vrtljivo-nagibno (enokrilno in dvokrilno) in nagibno-vrtljivo odpiranje
- nagibno odpiranje okoli spodnje ali zgornje osi (»top swing«)
- nagibno-drsno (PASK)
- obračanje okoli srednje navpične ali vodoravne osi

Tehnični podatki

Kakovost materiala (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Vgradna globina okvirja	**65 mm**
Krilo	**skrito**
Teža krila	**vrtljivo-nagibno 160 kg; nagibno-drsno (PASK) 130–200 kg**
Debelina stekla	**4–55 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Toplotna prehodnost Uf (EN ISO 10077-2)	**1,9–2,4 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost profila AWS 65 BS	**Uf = 2,2 W/(m²K)**
Tesnila	**EPDM (DIN 7863)**
Površinska obdelava	**DIN 17611**
Kontrola kakovosti	**DIN EN ISO 9001**

Načini odpiranja	**vrtljivo-nagibno (enokrilno, dvokrilno), nagibno-vrtljivo, nagibno okoli spodnje ali zgornje osi (»top swing«), nagibno-drsno (PASK), obračanje okoli srednje navpične ali vodoravne osi**
Pogon in okovje	**motorni pogon in avtomatsko upravljanje Schüco TipTronic; skrito okovje Schüco AvanTec**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred E 1200**
Zvočna izolacija (DIN 4109)	**37–47 dB (odvisno od stekla)**
Protivlomna odpornost (ENV 1627)	**WK 3**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C5/B5**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-aws-65-bs.html