Aluminij | WICONA

WICONA WICLINE 65 EVO

Aluminijasti okenski sistem







65 mm
Vgradna globina

do 1,4 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

160 kg (skrito okovje do 200 kg)
Največja teža krila

Najsodobnejša tehnologija in obsežen program profilov naredita WICONA WICLINE 65 evo za vsestranski aluminijasti okenski sistem z zelo raznoliko uporabo. Pri konstrukcijski globini le 65 mm izpolnjuje visoke zahteve glede toplotne in zvočne izolacije, ob tem pa ponuja zelo privlačno razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Poudarki

Tehnični podatki

Vgradna globina	**65 mm**
Konstrukcija profila	**visoko izoliran večkomorni sistem, simetrična zasnova**
Debelina polnila	**do 59 mm**
Srednje tesnilo	**3 izvedbe**
Okovje	**skrito ali vidno**
Toplotna prehodnost Uf	**do 1,4 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost Uw	**do 0,93 W/(m²K) s troslojno zasteklitvijo**
Dovoljena teža krila – standardno okovje	**100, 130 ali 160 kg**
Dovoljena teža krila – skrito okovje	**100–200 kg**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred E 900**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C5/B5**
Zvočna izolacija Rw (C; Ctr)	**47 (-1; -4) dB**
Sile upravljanja	**razred 1**
Nosilnost varnostnih naprav	**izpolnjeno**
Mehanska trdnost	**razred 4**
Trajnost (ponavljajoče odpiranje in zapiranje)	**razred 3 (20 000 ciklov)**
Korozijska odpornost	**razred 5**
Protivlomna odpornost	**RC 1 N, RC 2 N, RC 2, RC 3**
Odpornost proti prestrelitvi	**FB4 S, FB4 NS (odvisno od kombinacije profilov)**
Zagotavljanje kakovosti	**certifikat ISO 9001:2008**
Ravnanje z okoljem	**certifikat ISO 14001**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wicline-65-evo.html