Aluminij | WICONA

WICONA WICLINE 75 TOP

Aluminijasta okna 75 mm



75 mm
Vgradna globina

0,79–1,3 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

200 kg (na zahtevo 300 kg)
Največja teža krila

Eleganten videz ali vrhunska energijska učinkovitost? Pri sistemu WICONA WICLINE 75 TOP ni treba izbirati, saj oboje združuje v izjemen aluminijasti okenski sistem, ki omogoča fasade z zahtevnimi energijskimi in arhitekturnimi lastnostmi. Sistem ponuja visoko toplotno izolacijo, optimalne zmogljivosti, zanesljivo izdelavo in raven pasivne hiše – vse to v vitkem videzu 75-milimetrskega okna z vrednostmi Uw pod 0,80 W/(m²K).

Poudarki

- Uf od 0,79 do 1,3 W/(m²K) za fiksne zasteklitve z zunanjimi vidnimi širinami od 48 do 155 mm
- Uf od 1,0 do 1,2 W/(m²K) za kombinacije krila in okvirja z zunanjimi vidnimi širinami od 74 do 142 mm
- Uw pod 0,80 W/(m²K)

Tehnični podatki

Vgradna globina	**75 mm**
Cona toplotne prekinitve	**ETC Intelligence®**
Debelina polnila	**do 65 mm**
Toplotna prehodnost Uf – fiksna zasteklitev	**0,79–1,3 W/(m²K) (zunanje vidne širine 48–155 mm)**
Toplotna prehodnost Uf – krilo in okvir	**1,0–1,2 W/(m²K) (zunanje vidne širine 74–142 mm)**
Toplotna prehodnost Uw	**< 0,80 W/(m²K)**
Srednje tesnilo	**3 izvedbe**
Tečaji	**vidni (barvani ali eloksirani v vseh barvah) ali skriti z dušenjem končnega položaja**
Kot odpiranja (skriti tečaji)	**največ 105°**
Teža krila – skriti tečaji	**do 160 kg**
Teža krila – vidni tečaji	**do 200 kg**
Teža krila – na zahtevo	**do 300 kg**

Dimenzije krila (š × v)	**do 1700 mm × 2500 mm; ležeči format do 2500 mm × 1700 mm**
Omejevalnik odpiranja	**po izbiri**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred E 900**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C5/B5**
Zvočna izolacija Rw (C; Ctr)	**47 (-1; -4) dB**
Sile upravljanja	**razred 1**
Mehanska trdnost	**razred 4**
Trajnost (ponavljajoče odpiranje in zapiranje)	**razred 3 (20 000 ciklov)**
Korozijska odpornost	**razred 5**
Protivlomna odpornost	**RC 1 N, RC 2 N, RC 2, RC 3**
Odpornost proti prestrelitvi	**FB4 S, FB4 NS (odvisno od kombinacije profilov)**
Zagotavljanje kakovosti	**certifikat DIN EN ISO 9001:2008**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wicline-75-top.html