Aluminij | WICONA

WICONA WICSTYLE 75 EVO

Aluminijasta vhodna vrata



75 mm
Vgradna globina

Uf = 1,6–1,8 W/(m²K)
Toplotna prehodnost

200 kg
Največja teža krila

WICONA WICSTYLE 75 evo z globino profila 75 mm prednjači pri toplotni izolaciji in gradbenofizikalnih lastnostih. Izjemne tehnične zmogljivosti in širok razpon uporabe ga uvrščajo med idealne sisteme vrat za sedanje in prihodnje arhitekturne zahteve – tako v novogradnjah kot pri prenovah.

Poudarki

- nasadni tečaj, privijačni tečaj ali skriti tečaj
- dimenzije krila (š × v) do 1400 mm × 2520 mm
- teža krila do 200 kg, v protistrelni izvedbi z dodatnimi tečaji do 400 kg

Tehnični podatki

Vgradna globina	**75 mm**
Konstrukcija profila	**simetrični, visoko izoliran večkomorni sistem**
Izvedbe	**enokrilna in dvokrilna vrata na tečajih; odpiranje navznoter in navzven**
Debelina stekla/polnila	**6–60 mm**
Pragovi	**s prekinjenim toplotnim mostom ali brez, tudi brez ovir**
Kombinacije	**nadsvetlobe in stranske zasteklitve (fiksne ali odpiralne) z okni WICLINE evo**
Toplotna prehodnost Uf	**1,6–1,8 W/(m²K) (brez penastih vložkov)**
Tečaji	**nasadni, privijačni ali skriti**
Dimenzije krila (š × v)	**do 1400 mm × 2520 mm**
Največja teža krila	**200 kg (protistrelna izvedba z dodatnimi tečaji: 400 kg)**
Zrakotesnost (EN 12207)	**do razreda 2**
Vodotesnost (EN 12208)	**do razreda 7A**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C2**
Zvočna izolacija Rw (C; Ctr)	**do 43 (–1; –4) dB**
Sile upravljanja	**razred 2**
Nosilnost varnostnih naprav	**izpolnjeno**
Mehanska trdnost	**razred 3**
Trajnost (ponavljajoče odpiranje in zapiranje)	**do razreda 7 (500 000 ciklov)**
Odpornost proti udarcem	**razred 1**
Obnašanje med različnima klimama	**do razreda 2(e), 2(d)**
Protivlomna odpornost	**RC 1 N, RC 2 N, RC 2, RC 3**
Odpornost proti prestrelitvi	**do razreda FB4 NS**
Zagotavljanje kakovosti	**certifikat ISO 9001:2008**
Ravnanje z okoljem	**certifikat ISO 14001**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wicstyle-75-evo.html