Aluminij | WICONA

WICONA WICTEC 50 EL

Elementna (unitizirana) fasada 50/65 mm





50/65 mm
Vidna širina

do 1,4 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

RE 1200
Vodotesnost

WICONA WICTEC 50 EL je elementna (unitizirana) različica sistema WICTEC 50. Združuje prednosti konstrukcije sistema stebrov in prečk s prednostmi montaže elementne fasade ter ponuja izjemno ozke vidne linije, široke le 50 ali 65 mm. Zunanji profili so poševno odrezani in povezani v vogalih, kar daje fasadi posebej eleganten videz »okvirja za slike«.

Poudarki

- Aluminijasti profili v tehnologiji deljenih stebrov z izolacijskim profilom za visoko raven toplotne izolacije.
- Ozke vidne linije: 50 mm pri nedeljenih in 65 mm pri deljenih profilih.
- Stebri in prečke imajo enako globino profila.
- Zunanji profili s poševnimi vogalnimi spoji ustvarijo učinek »okvirja za slike«.
- Zanesljiv vogalni spoj z vogalnimi nosilci.

Tehnični podatki

Vidna širina	**50 mm (nedeljeni profili), 65 mm (deljeni profili)**
Toplotna prehodnost Uf	**do 1,4 W/(m²K)**
Globina stebrov in prečk	**enaka**
Zrakotesnost (DIN EN 13830)	**razred AE**
Vodotesnost (DIN EN 13830)	**RE 1200**
Odpornost na obremenitev z vetrom	**2000/–3200 Pa (varnostno 3000/–4800 Pa)**
Odpornost na udarce	**razred E5/I5**
Zagotavljanje kakovosti	**ISO 9001:2008**
Ravnanje z okoljem	**ISO 14001**
Montaža	**elementi v sistemska fasadna sidra**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wictec-50-el.html