Aluminij | WICONA

WICONA WICTEC 50

Kontinuirana steklena fasada (50 mm)



50 mm
Vidna širina

do 1,4 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

do 44 mm
Debelina zasteklitve

WICONA WICTEC 50 je osnovna izvedba obešene (kontinuirane) fasade z izjemno ozko vidno širino 50 mm na notranji in zunanji strani. Edinstveno prilagodljivost dokazujejo številne sistemske različice in možnosti nadgradnje, ki jih je mogoče izvesti z manjšimi dodatki k osnovnemu sistemu – brez kompromisov pri videzu.

Poudarki

- rastrske fasade in fasade z navpičnimi ali vodoravnimi poudarki,
- strukturno lepljene zasteklitve in zasteklitve s steklitvenimi letvicami,
- sistemi aluminij/les in elementne (unitizirane) fasade,
- fasade z visoko energijsko učinkovitostjo in fasade z visoko stopnjo varnosti,
- strešne zasteklitve, prizme, kupole in piramide.
- Širina sistema: 50 mm pri celovitih (nedeljenih) elementih in 65 mm pri spojenih okvirjih.
- Globina profilov: od 195 do 213 mm.

Tehnični podatki

Vidna širina	**50 mm (65 mm pri spojenih okvirjih)**
Globina profilov	**195–213 mm**
Toplotna prehodnost Uf	**do 1,4 W/(m²K) vodoravno, do 1,5 W/(m²K) navpično**
Debelina polnila	**do 44 mm**
Velikost elementov (š × v)	**do 3000 × 3500 mm**
Širina brez integriranih nosilcev	**do 1500 mm**

Ravni odvodnjavanja	**3**
Zrakotesnost (DIN EN 13830)	**razred AE**
Vodotesnost (DIN EN 13830)	**RE 1200**
Odpornost na obremenitev z vetrom	**2000/–3200 Pa (varnostno 3000/–4800 Pa)**
Odpornost na udarce	**razred E5/I5**
Zagotavljanje kakovosti	**ISO 9001:2008**
Ravnanje z okoljem	**ISO 14001**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wictec-50.html